

Glykol SuperCelsius



Advarsel

Førstehjelp

Generelt

Kontakt umiddelbart GIFTSENTRALEN eller lege.

Ved innånding

La den skadede hvile på varm plass med frisk luft. Vedvarer symptomet, oppsøk lege.

Ved øyekontakt

Skyll øyet i flere minutter. Hvis symptomene vedvarer, kontakt lege, fortrinnsvis øyenlege for råd om videre behandling. Angi merking under avsnitt 2 i denne sikkerhetsdatablad.

Ved hudkontakt

Normal vask av huden anses tilstrekkelig. Dersom det likevel forekommer symptomer, kontakt lege.

Ved svelging

Ta av forurensede klær.

Skyll munnen grundig først med vann og spytt ut skyllevann. Drikk minst en halv liter vann, hvis mulig med trekull og brekninger. Kontakt giftinformasjon (nødtel 112).

Verneutstyr

Allment

Arbeidsplassen skal primært ordnes slik at personlig verneutstyr skal være nødvendig kun unntaksvis, for eksempel under service eller ulykke.

Gassmask med filter beregnet for de farlige kjemikalier som finnes skal være plassert slik at den kan tas på utenfor stedet der utslippet eller ulykke kan skje.

Vedlikehold og service av personlig verneutstyr bør inkluderes i arbeidsplassen plan for selv-veiledning. Kontroller og tiltak må dokumenteres.

Håndbeskyttelse

Bruk vernehansker av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller konsultere arbeidsmedisinsk ekspert for alternative materiale. Vis dette sikkerhetsdateblad.

Arbeid uten vernehansker bør kun skje ved håndtering av svært små mengder.



Velg mekanisk slitestyrke med hensyn til arbeidsoppgavens type i henhold til merkingen med tilsvarende piktoqram med fire sifre som viser motstand mot oppskraping, kutting, opprivning og punktering, der 1 er verst og 4 eller 5 er best.

Øyebeskyttelse

Øyebeskyttelse bør anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut.

Kroppsbekyttelse

All naken hud skal beskyttes mot å komme i kontakt med produktet.

Åndedrettsvern

Gassmaske med filter av typen A (brun) kan være påkrevd.

Tiltak ved brann

Akutt tiltak

Redning – alarm – slokning

Brannfarlighet

Slukkes med vanddamp, pulver, karbondioksid eller alkoholbestandig skum.

Skal ikke slukkes med vann med høyt trykk.

Tiltak ved spill

Akutt tiltak

Forhindre om mulig ytterligere lekkasje

Sanering

Sug opp væsken i inert absorpsjonsmiddel f. eks. vermikulitt, samle sammen stoffet og send det til avfallshåndtering.