

Lampolja



Fare

Førstehjelp

Generelt

Legg personen i foroverlent sideleie hvis vedkommende er bevisstløs eller omtåket. Aldri forlat en skadet person alene. Situasjonen deres kan hurtig forverres, noen ganger flere timer etter forgiftningen.

Ved den minste tvil eller dersom symptomene forblir, oppsøk lege.

Ved innånding

La personen som er skadet hvile på et varm sted med frisk luft, og vedvarer symptomene skal lege oppsøkes.

Ved øyekontakt

Fjern faste partikler.

Skyll øyeblikkelig med lunkent vann i 15 -20 min. med vidåpne øyne. Dersom symptomene forblir, oppsøk lege.

Ved hudkontakt

Normal vask av huden anses tilstrekkelig. Dersom det likevel forekommer symptomer, kontakt lege.

Ta av forurensede klær.

Vask huden med såpe og vann.

Ved svelging

Skyll først munnen nøyte med mye vann men SVELG IKKE. Drikk så minst en halv liter vann og kontakt lege. IKKE fremkall brekninger.

Verneutstyr

Allment

Arbeidsplassen skal primært ordnes slik at personlig verneutstyr skal være nødvendig kun unntaksvis, for eksempel under service eller ulykke.

Gassmask med filter beregnet for de farlige kjemikalier som finnes skal være plassert slik at den kan tas på utenfor stedet der utslippet eller ulykke kan skje.

Vedlikehold og service av personlig verneutstyr bør inkluderes i arbeidsplassen plan for selv-veiledning. Kontroller og tiltak må dokumenteres.

Håndbeskyttelse

Vernehansker som er merket med "Low Chemical resistant" eller "Waterproof" eller med angitt piktogram anbefales.



Velg mekanisk slitestyrke med hensyn til arbeidsoppgavens type i henhold til merkingen med tilsvarende piktogram med fire sifre som viser motstand mot oppskraping, kutting, opprivning og punktering, der 1 er verst og 4 eller 5 er best.

Øyebeskyttelse

Øyebeskyttelse bør anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut.

Kroppbeskyttelse

All naken hud skal beskyttes mot å komme i kontakt med produktet.

Åndedrettsvern

Gassmaske med filter av typen A (brun) kan være påkrevd.

Tiltak ved brann

Akutt tiltak

Redning – alarm – slokning

Brannfarlighet

Slukkes med vandamp, pulver, karbondioksid eller alkoholbestandig skum.

Skal ikke slukkes med vann med høyt trykk.

Tiltak ved spill

Akutt tiltak

Forhindre om mulig ytterligere lekkasje

Sanering

Sanering av gjentatte eller store utslipp av dette produktet bør utføres av folk som arbeider profesjonelt med dekontaminering.

Sug opp væsken i inert absorpsjonsmiddel f. eks. vermikulitt, samle sammen stoffet og send det til avfallshåndtering.

Se også sikkerhetsdatablad

Arom-dekor Kemi AB, Europavägen 1, SE-51291 SEXDREGA, Sverige, +46 320 60500, info@aromdekor.se