



Fostvæske SuperCelsius

Super High Performance Longlife

SuperCelsius er en glykol av høy kvalitet og med ekstra lang levetid. SuperCelsius er basert på inhibitorer med organisk syre. Den er utviklet og sammensatt for å passe i de fleste europeiske, asiatiske og amerikanske biler, lastebiler osv. Kan blandes med de fleste andre etylenglykolbaserte glykoler på markedet. SuperCelsius er ufarget, og endrer ikke originalfarge ved topptilfylling.

Oppfyller og overgår de fleste standarder, deriblant:

ASTM D3306 (USA), ASTM D 4656 (USA), ASTM D4985 (USA), AS 2108 (AUS) AFNOR NF R15-601, FFV Hef 443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S 759.

Oppfyller også kravene i blant annet følgende OEM-spesifikasjoner:

Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF, Volvo 1286083/002.



Blandingsforhold

Frostvæske SuperCelsius blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse:

Prosent	Temp.
50% glykol	-40°C
40% glykol	-28°C
33% glykol	-20°C



Tekniske data

Farge	Ufarget
Tetthet	1,11
pH	8,2
Kokepunkt	>180°C
Flammepunkt	>120°C



Art.nr	Forp.	Str.	Forp.	Pall
330001	Flaske	1 l	12 stk./forp.	480 stk./pall
330004	Dunk	4 l	3 stk./forp.	144 stk./pall
330025	Dunk	25 l	-	24 stk./pall
330210	Fat	210 l	-	-
331000	IBC	1000 l	-	-

