



Glykol 774C OEM

Glykol 774C OEM er en OEM-godkjent longlife-glykol av høy kvalitet. Utviklet og sammensatt for å tåle de strenge kravene fra ledende bil- og motorprodusenter. Egner seg til bruk i personbiler, tyngre kjøretøy, stasjonære motorer og båter. Beskytter mot frost og koking, og motvirker kavitasjon. Glykol 774C OEM kan blandes med de fleste andre glykoler på markedet.

Egenskaper

Glykol 774C OEM inneholder monoetylglykol og inhibitorer, deriblant silikat, for god korrosjonsbeskyttelse mot de fleste metaller, deriblant aluminium. Inneholder ikke nitratter, aminer eller fosfater. Kontroller glykolens frostbeskyttelse hver høst, og etterfyll ved behov. Glykol er giftig og må ikke svelges. Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i rensesanleggets nedbrytingsprosess.

Spesifikasjon

Oppfyller blant annet følgende standarder: VW/Audi TL 774C, BMW GS 94000, BS6580, Cummins 85T8-2, General Motors GM (SAAB) 6901599, General Motors (Opel-GM) GME L1301, MAN 324 typ NF, Mercedes-Benz 325.0, 325.2. MTU MTL 5048.



%

Blandingsforhold

Glykol 774F OEM blandes med vann og gir følgende beskyttelse mot frost:

Prosent	Temp.
50% glykol	-40°C
40% glykol	-28°C
33% glykol	-20°C

i

Tekniske data

Farge	Blågrønn
Tetthett	1,125
pH	7,2
Kokepunkt	>170 °C
Flammepunkt	>115 °C



Art.nr	Forp.	Str.	Forp.	Pall
393001	Flaske	1 l	12 stk./forp.	480 stk./pall
393004	Dunk	4 l	3 stk./forp.	144 stk./pall
393025	Dunk	25 l	–	24 stk./pall
393210	Fat	210 l	–	–
393100	IBC-beholder	1000 l	–	–

