



Kjøleglykol 774F OEM Gul

Kjøleglykol 774F OEM Gul er en OEM-godkjent longlife-glykol av høy kvalitet. Utviklet og sammensatt for å tåle de strenge kravene fra ledende bil- og motorprodusenter. Egner seg til bruk i personbiler, tyngre kjøretøy, stasjonære motorer og båter. Beskytter mot frost og koking, og motvirker kavitasjon. Kjøleglykol 774F OEM Gul kan blandes med andre høykvalitets kjøleglykoler på markedet.

Egenskaper

Kjøleglykol 774F OEM Gul inneholder monoetylglykol og inhibitorer basert på OAT-teknologien (Organic Acid Technology). Det gir langtidsvirkende korrosjonsbeskyttelse da bare en liten del av inhibitorene forbrukes. Inneholder ikke nitritter, aminer, fosfater, silikater eller borater. Kontrollerer kjøleglykolens frostbeskyttelse hver høst, og etterfyll ved behov. Etylglykol er giftig og må ikke svelges. Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i rensesanleggets nedbrytingsprosess.

Spesifikasjoner

Oppfyller blant annet følgende standarder: Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 type SNF, Caterpillar MAK A4.05.09.01, Volvo 128 6 0 83/00 2.



Blandingsforhold

Kjøleglykol 774F OEM Gul blandes med vann og gir følgende beskyttelse mot frost:

Prosent	Temp.
50 % glykol	-40 °C
40 % glykol	-27 °C
33 % glykol	-20 °C



Tekniske data

Farge	Gul
Tetthet	1,113
PH-verdi (50 vol-% vann)	8,6
Kokepunkt	>175 °C
Flammepunkt	>115 °C



Art.nr	Forp.	Str.	Kartong	Pall
320001	Flaske	1 l	12 stk./kartong	480 stk./pall
320004	Dunk	4 l	4 stk./kartong	144 stk./pall
320025	Dunk	25 l	-	24 stk./pall
320210	Fat	210 l	-	-
321000	IBC-beholder	1000 l	-	-

